



土木用薬剤

土木用薬剤



*粘度:回転粘度計25℃ pH:ガラス電極

銘 柄	成 分	外 観		イオン性 (●カチオン) (●アニオン)	製品物性*		水溶液物性*			比 重 (嵩比重)	包 装 (kg)
		色 調	性 状		粘 度 (mPa・s)	pH	倍 率	粘 度 (mPa・s)	pH		
ハイモシード 100G	ポリアクリルアミド系	透明粘稠液	ペースト	●●	6,500～9,500	—	—	—	5.5～7.5	1.01～1.05	18kg缶
ハイモシード 100P	ポリアクリルアミド系	白色	粉末	●●	—	—	200倍	2,000～4,000	6.0～8.0	0.60～0.80	10kg袋
ハイモシード 200	ポリアクリルアミド系	白色	粉末	●●	—	—	200倍	2,000～4,000	6.0～8.0	0.60～0.80	10kg袋
ハイモシード 900	酢酸ビニル	乳白色	エマルジョン	非イオン性	1,000～3,000	4.0～6.0	—	—	—	0.95～1.05	18kg缶
ハイモサブ HS-300	ポリアクリル酸系	白色	粉末	●●●●●	—	—	20倍*1	—	5.9～6.3	0.55～0.65	20kg袋
ハイモサブ HS-960	ポリアクリル酸系	白色	粉末	●●●●●	—	—	20倍*1	—	5.9～6.3	0.57～0.63	20kg袋
ハイモビス WJ-1000	ポリアクリルアミド系	無色高粘稠液	ペースト	●	7,000～18,000	6.0～8.0	20倍	65～120	6.0～8.0	1.01～1.03	18kg箱
ハイナトム KK-200T	合成高分子系	淡黄色～淡茶色	粉末	●	—	—	200倍	—	6.0～8.0	0.60～0.80	10kg袋
ハイナトム KW-550S	有機系天然高分子	白色～黄白色	粉末	●	—	—	50倍	—	4.0～7.0	0.25～0.35	10kg袋
ロックマスター L-670	ポリアクリルアミド系	淡黄白色～淡褐色乳濁液	エマルジョン	●●●●●	100～600	—	400倍	100～500	7.0～9.0	1.06～1.10	18kg缶、コンテナ
ハイモロック V-320	ポリアクリルアミド系	淡黄白色～淡褐色乳濁液	エマルジョン	●●●●●	100～600	—	400倍	100～500	6.5～8.5	1.04～1.08	10kgBIB、コンテナ
ハイモロック SS-120	ポリアクリルアミド系	白色	顆粒状粉末	●●●●●	—	—	1000倍	≤400	6.0～9.0	0.60～0.70	10kg袋

*1 生理食塩水20倍(0.5%)液



機能性高分子薬剤

*粘度:回転粘度計25℃ pH:ガラス電極

銘 柄	成 分	外 観		イオン性 (●カチオン) (●アニオン)	製品物性*		水溶液物性*			比 重	包 装 (kg)
		色 調	性 状		粘 度 (mPa・s)	pH	倍 率	粘 度 (mPa・s)	pH		
親水化剤	ハイモビス PS-800	ポリビニルホルムアミド系	淡黄色粘稠液	ペースト	●	20,000～35,000	5.0～7.5	—	—	—	200kgDM
繊維収束材	ハイモビス PS-5010	ポリアクリル酸エステル系	淡褐色微濁液体	ペースト	●● 両性	4,000～12,000	2.5～4.5	—	—	約1.07	18kg缶
金属表面処理剤	ハイマックス SC-260	特殊ポリアミン系	淡黄色粘稠液	ペースト	●●●●●	50～1,000	10.5～11.5	—	—	—	18kg缶

